

DEKO Professional

SISTEM COMPLET PENTRU LUCRUL PE TIMPUL IERNII

Utilizarea materialelor de finisare pe timpul iernii nu poate da rezultate pozitive dacă toate componentele sistemului nu sunt potrivite condițiilor de mediu ale acestui anotimp.

Numărul trecut am vorbit despre avantajele folosirii tencuielilor decorative ce **pot fi aplicate pana la 0°C și rezistente la temperaturi negative după aplicare (DEKO SILIKONPUTZ R15 și R25).**

Haideți să analizăm acum comportamentul amestecurilor uscate pe bază de ciment: adezivi pentru termosistem, mortare etc.

Care este defapt problema privind folosirea amestecurilor uscate pe bază de ciment în timpul iernii?

În compoziția materialului cu care acoperim 1 m², se află aproximativ 1 l apă, care ar trebui să se evapore pe cale naturală. Dacă această apă îngheață și se cristalizează, materialul își pierde calitățile.

Policolor oferă încă o șansă ca amestecurile uscate pentru construcții să nu rămână în depozite pe perioada toamnă - iarnă.

În acest scop, constructorii pot folosi DEKO Professional Aditiv împotriva înghețului pentru amestecuri uscate pe bază de ciment.

Aditivul are următoarele proprietăți:

- Conferă protecție la temperaturi scăzute – până la minus 10°C după aplicarea produsului;
- Mărește indicii de rezistență mai ales în prima etapă a întăririi;
- Se aplică rapid și ușor.
- Are compatibilitate totală cu amestecurile uscate pe bază de ciment.

Folosirea DEKO Professional Aditiv împotriva înghețului pentru amestecuri uscate pe bază de ciment este extrem de ușoară.

Produsul se adaugă la cantitatea de apă necesară pentru obținerea compusului omogen înainte de aplicare.

Este ambalat la 1,2 kg și doar 300 g de aditiv sunt suficiente pentru 25 kg de amestec uscat pe bază de

ciment.

Iată deci o soluție pentru lucrul la temperaturi scăzute, totuși rămâne o mică problemă – există destule spații de depozitare acoperite?

Luând în considerare expansiunea actuală a lucrărilor de construcție răspunsul este simplu – NU.

După ce Policolor a început producția proprie de amestecuri uscate pentru construcții cu diferite folosiri specializate, oferă și un palet special creat pentru protecția împotriva umezelii.

Paletul este ambalat într-un mod ce nu permite intrarea apei în sacii cu amestec uscat și face ca apa să se scurgă imediat de pe suprafața acestuia.

Pe lângă cele trei straturi ale ambalajului amestecurilor uscate, acest mod de protecție al paletului oferă în plus siguranță și posibilitatea de a depozita cantități mai mari. Paletul astfel ambalat poate rezista expunerii la umezeală extremă – ploaie, ninsoare, în spații deschise.

Cu noua formulă DEKO Professional grund cu silcon pentru tencuieli și DEKO Professional tencuieli decorative cu conținut de silcon, Policolor oferă o facilitare a lucrului fără o creștere a costului și continuitatea procesului de construcție pe tot parcursul anului.

Constructorii au la dispoziție o gamă complexă, incluzând produse rezistente la temperaturi scăzute, un palet ce reduce eforturile de depozitare, în aceleași condiții comerciale obișnuite.

