

**Produs: DEKO V 8045**  
**Vopsea lavabila de interior**

Data : 15 februarie 2010

**FISA**  
**TEHNICA**

Page 1 of 3 No: 104, rev. 0

**DESCRIERE PRODUS**

Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura.

**CARACTERISTICI PRINCIPALE:**

- Formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa
- Putere mare de acoperire
- Aplicare usoara
- Rezista la ingalbenire
- Aderenta buna la suporturi absorbante
- Uscare rapida
- Rezistenta la uzura

**DOMENII DE UTILIZARE:** pentru decorarea peretilor interiori ai constructiilor civile si industriale noi sau renovate.

Support recomandat: zidarie, beton, tencuiala, ipsos.

**CARACTERISTICI TEHNICE**

Parametrul	UM	Valoare	Metoda de analiză
<b>A. Produs lichid</b>			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	-
Densitate, 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1,6 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1:2002/AC:2006
Finete frecare, max.	µm	50	SR EN ISO 1524:2002
Vascozitate Brookfield (Rot 7, Vit 100), 23±1°C	Pa.s	6-12	SR EN ISO 2555:2003
Substante nevolatile (60 min./125°C), min	%	60	SR EN ISO 3251:2003
pH	-	7-9	SR EN ISO 787-9:2003
<b>B. Pelicula</b>			
Aspect pelicula	-	mat, uniform,	vizual
Grad de alb (WI), min.	%	90	SR EN ISO 2814:2006
Putere de acoperire (CR), min.	%	98,5	SR EN ISO 2814:2006
Timp uscare, (23±2°C) - la suprafata - pentru reacoperire	h	½ 3 - 4	-



membru al grupului Policolor-Orgachim

## **MOD DE APLICARE**

### **Pregatirea produsului:**

- se conditioneaza la 15 – 30°C
- inainte de deschiderea ambalajului, acesta se sterge de urmele de grasimi sau alte impuritati, pentru a evita contaminarea continutului
- se omogenizeaza produsul in ambalaj inainte de utilizare

### **Conditii de aplicare:**

- temperatura mediu: 12 – 30°C
- umiditate relativa mediu: max. 75 %
- temperatura suport: 12 - 30 °C
- umiditate suport: max. 5 %
- temperatura produs: 12 - 30 °C

### **Pregatire suportului si aplicarea:**

#### **§ Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:**

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata
- Suprafetele de beton care prezinta eflorescenta trebuie curatate cu material textil aspru sau prin periere
- Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati
- Suprafetele de gips-carton se curata prin slefuire usoara
- Suportul se impregneaza cu DEKO A 8500 Amorsa perete
- Se aplica produsul Deko V 8045 in 2 straturi (cu rola sau pensula): pentru primul strat produsul se dilueaza cu apa in proportie de 10 %, iar pentru al doilea, se aplica nediluat.

#### **§ Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiala, ipsos - vopsite in prealabil:**

Pentru suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase, pregatirea suprafetei consta in:

- indepartarea portiunilor neaderente,
- indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- finisarea si curatarea de impuritati
- impregnarea suportului neacoperit cu DEKO A 8500 Amorsa perete
- in cazul suprafetelor vopsite cu huma sau var, indepartarea completa a stratului vechi si impregnarea suportului cu DEKO A 8500 Amorsa perete
- aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

### **Indicatii speciale:**

- Uscarea produsului este intarziata la temperaturi sub 10°C
- Echipamentul de aplicare se spala cu apa imediat dupa utilizare

**CONSUM ESTIMATIV:** 10 – 12 m<sup>2</sup>/kg/strat, in functie de porozitatea si textura suportului.



**Produs: DEKO V 8045**  
**Vopsea lavabila de interior**

Data : 15 februarie 2010

**FISA**  
**TEHNICA**

Page 3 of 3 No: 104, rev. 0

---

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

**AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE**

**Ambalare:** ambalaj din polipropilena: 40 kg

**Depozitare:**

- In spatii inchise, uscate, aerisite, ferite de radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C;
- A nu se stoca la temperaturi sub 5°C, deoarece produsul se poate deteriora ireversibil.

**Termen de valabilitate:** 18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

**MASURI SSM SI SU:**

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.

Produsul face parte din categoria produselor ecologice.

S2 - a nu se lasa la indemana copiilor.

S 46: In caz de inghitire a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta

COV limita UE g/l:cat A/a 75(2007)/30(2010)

COV Produs, max.g/l: 10



membru al grupului Policolor-Orgachim