

## DESCRIERE PRODUS

Lac pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, siccativi, solventi organici.

### CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aderenta excelenta
- Buna etalare
- Buna aplicabilitate
- Buna transparenta, permitand punerea in valoare a structurii lemnului.

### DOMENII DE UTILIZARE:

Destinatie:

- pentru protectia si decorarea suprafetelor din lemn
- pentru interior

### CARACTERISTICI TEHNICE:

#### 2.1. Specificatii de livrare

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
<b>A. Produs lichid</b>			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Timp de scurgere, ISO Ø6, 23°C	Sec.	23-25	SR EN ISO 2431/AC:2003 + ISO 2431/93
Luciu 60° C, min.	-	85	SR ISO 2813/2003
Tip uscare – temperatura 23 ± 2° C – durata 15 ore		C	ST 898/2005
<b>B. Pelicula</b>			
Aspect	-	Uniform, omogen, fara incluziuni	vizual
Culoare	-	Incolor	vizual

#### 2.2. Caracteristici de tip

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
Aderenta, grila la 2mm	cotatie	1	SR ISO 2409/2003
Elasticitate, min	mm	6	SR ISO 1520/2002
Flexibilitate - mandrina conica		Fara fisurare fara desprindere	SR EN ISO 6860/2003

### MOD DE APLICARE

Pregatire produs pentru utilizare:

- Se conditioneaza la 15 - 30°C;

- Se omogenizeaza produsul.

Pregatirea suportului si aplicarea:

§ Lemn – suprafete noi negruntuite:

- Se curata suprafata de grasimi si alte impuritati;
- Se slefuieste suprafata cu hârtie abraziva;
- Se indeparteaza praful;
- Se aplica un strat de grund DEKO G 5047FC
- Dupa uscare, grundul se slefuieste usor pentru a mari aderența lacului;
- Se aplica DEKO L 5046 lucios in 2 straturi;

Timp de uscare: 15 ore la 23<sup>0</sup>C

§ Lemn – suprafete lacuite in prealabil:

- Se indeparteaza lacul vechi neaderent;
- Se remediaza fisurile si alte imperfectiuni ale suprafetei folosind chit pentru reparatii sau alte produse similare;
- Daca acoperirea veche este in conditii bune, suprafata de lacuit se slefuieste pentru marirea rugozitatii;
- Zonele remediate se vor lasa sa se usuce, apoi se vor curata de praf sau murdarie;
- Se aplica DEKO L 5046 lucios in 2 straturi;
- Daca se doreste indepartarea totala a stratului vechi de lac se recomanda utilizarea unui decapant.

Curatare echipament de aplicare: se efectueaza cu DEKO D 5095.

Metode de aplicare: pensula, rola

#### **CONSUMURI SPECIFICE:**

DEKO L 5046 lucios: 1 kg acopera 23 m<sup>2</sup> / strat

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

#### **AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:**

##### **Ambalare:**

Galeti metalice : 18 Kg

##### **Depozitare:**

- In spatii uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C.

**Termen de valabilitate: 24 luni**, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

#### **MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:**

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- prezenta surselor de foc deschis (scantei, flacari, fumat);
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa vaporilor de produs;
- ingerarea produsului.

Stingere incendii: CO<sub>2</sub>, spuma chimica, nisip.  
Apa se utilizeaza numai pentru protectie si raciere.  
Punct de inflamabilitate: peste 28°C.

**FRAZE DE RISC:**

R10: Inflamabil.

R 65: Nociv:poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire.

**FRAZE DE SECURITATE:**

S 2: A nu se lasa la indemana copiilor.

S 24/25: A se evita cotactul cu pielea si cu ochii

S 46: In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta

S 61: A se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale/fisa de securitate.

S 62: In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.

COV limita UE g/l: cat A/e 500(2007)/400(2010)

COV Produs, max.g/l: 490

Contine: White Spirit 18 AR

Metiletilcetoxima- poate provoca o reactie alergica.