

# Produs: T 8600 K1 TENCUIALA DE SOCLU BAZA

# FISA TEHNICA

Data : 15 februarie 2010

Page 1 of 2 No: 10, rev. 0

## DESCRIERE PRODUS:

**DEKO T 8600 K1 TENCUIALA DE SOCLU BAZA** este o solutie pe baza de copolimer acrilic in dispersie apoasa si aditivi specifici.

**Utilizări:** Se utilizeaza in combinatie cu particule colorate de quartz sub forma de tencuiala de soclu, atat pentru finisarea exterioara a constructiilor civile si industriale, cat si realizarea de detalii decorative la interior (coloane, arcade etc.).

## CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr. crt.	Parametru	UM	Valoare
1.	Aspect	-	lichid omogen, viscos
2.	Substanțe nevolatile (60 min./125 °C), min.	%	28
3.	Densitate, 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1 ± 0,05
4.	Viscozitate Brookfield (Rot. 7, Vit. 100), 23±1 °C	Pa.s	6 - 10
5.	pH	-	8 - 9

## MOD DE APLICARE:

### Pregătirea produsului:

Înainte de deschiderea ambalajului, se șterg urmele de apă, ulei sau alte impurități pentru prevenirea contaminării produsului.

Se deschide ambalajul si se indeparteaza folia protectoare. Aceasta se curata cu un spaclu de cantitatea de solutie lipita de ea. Solutia se va introduce inapoi in ambalaj.

Pentru obtinerea produsului finit DEKO T 8600 TENCUIALA DE SOCLU (READY MADE) particulele de quartz se dozeaza (conform retetelor prestabilite), se introduc in ambalajul cu DEKO T 8600 K1 TENCUIALA DE SOCLU BAZA si se omogenizeaza timp de 2 minute cu ajutorul agitatorului giroscopic.

**ATENȚIE:** Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici.

### Reglare viscozitate

Produsul se aplica nediluat.

### Curățire echipament aplicare

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă imediat după utilizare.

## AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

**Ambalare:** ambalaje din polipropilena: 6,5 Kg

### Depozitare:

- In spatii inchise, uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C.

# Produs: T 8600 K1 TENCUIALA DE SOCLU BAZA

# FISA TEHNICA

Data : 15 februarie 2010

Page 2 of 2 No: 10, rev. 0

---

- A nu se stoca la temperaturi sub 5°C, deoarece produsul se poate deteriora.

## Transport:

- neexpus la radiatii solare si intemperii
- temperatura minima: 5°C.

**Termen de valabilitate:** 18 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

## MASURI SSM SI SU:

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv.  
Produsul face parte din categoria produselor ecologice.

S2: a nu se lasa la indemana copiilor

S 46: In caz de inghitire a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta

COV limita UE g/l: cat A/I 300(2007)/200(2010)

COV produs: max.g/l: 30